

## CL 152, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57

**CL 152 - Хидроизолираща лента**

**CL 53 - Хидроизолиращ маншет за стени**

**CL 54 - Хидроизолиращ маншет за подове**

**CL 56 - Хидроизолиращ елемент за вътрешни ъгли**

**CL 57 - Хидроизолиращ елемент за външни ъгли**

### Свойства

- водоплътни
- гъвкави
- залепват трайно
- устойчиви на скъсване
- устойчиви на стареене

### Област на приложение

За водоплътно запечатване на разширителни и съединителни фуги, около тръби, сифони и ъгли на помещения в комбинация с водонепропускливи гъвкави изолиращи продукти, напр. CL 50, CL 51, CE 49 и CU 23, под керамични облицовки. За употреба на открито и закрито.

За употреба върху стени и подове.

### Употреба

CL 152, CL 53, CL 54, CL 56 и CL 57 се полагат в средата на първия изолиращ слой, който се покрива с втори такъв. Най-напред хидроизолацията се намазва по повърхността, тогава се полага изолиращата лента/маншет и отгоре отново се нанася хидроизолиращият материал (не се покрива цялата площ). CL 51 се използва само в сухи условия, при температури между +5°C и +35°C.

### Препоръки

Наред с тези указания да се имат предвид и предписанията на строителните организации/сдружения, както и съответните стандарти. Посочените тук свойства се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя, който гарантира качеството на продукта, но не може да оказва влияние върху условията и начина на неговата употреба. В случай на



съмнение се препоръчва да се направят самостоятелни проби за пригодността на материала за конкретното приложение. При необходимост потърсете техническа консултация.

### Съхранение

На сухо.

### Опаковки

CL 152: ролки от 10 м и 50 м.

CL 53: 15 бр. в опаковка.

CL 54: 5 бр. в опаковка.

CL 56: 10 бр. в опаковка.

CL 57: 10 бр. в опаковка.

## Технически данни

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| База:  | Покрита с каучук<br>полиестерна тъкан |
| Максимална якост на опън<br>(DIN EN ISO 527):                            |                                       |
| - надлъжна   | ок. 67 N/15 mm                        |
| - напречна   | ок. 25 N/15 mm                        |
| Максимална еластичност<br>(DIN EN ISO 527):                              |                                       |
| - надлъжна   | ок. 37%                               |
| - напречна   | ок. 127%                              |
| Водоплътност<br>(DIN 16 726, par. 5.11, 7 дни, 1,5 бара):                | водонепроницаема                      |
| Размери:   |                                       |
| CL 152:  | 120 mm                                |
| CL 53:   | 120 x 120 mm                          |
| CL 54:   | 425 x 425 mm                          |
| CL 56:   | 145 mm                                |
| CL 57:   | 145 mm                                |
| CL 53 (маншет за ВиК изводи):  | 1/2 mm                                |
| Термоустойчивост:  | от -30°C до +80°C                     |
| Поведение при полагане при ниски<br>температури (-30°C) (DIN EN 1876-1): | без пукнатини                         |